

Q8 Formula Exclusive C1 SAE 5W-30



Описание

- Ультракачественное синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 5W-30 для двигателей легковых автомобилей Ford соответствующими нормам Euro IV и Euro V

Применение

- Моторное масло для легковых автомобилей, оснащенных атмосферными или турбированными бензиновыми, газовыми или дизельными двигателями, соответствующими нормам Euro IV и Euro V, требующими использования масел класса LowSAPS.
- Специально разработано для двигателей Ford, соответствующих нормам Euro IV и Euro V в соответствии со спецификацией Ford M2C 934-B.
- Совместимо с более ранними спецификациями Ford M2C 912 и 913A/B.
- Для автомобилей Mazda с дизельными двигателями Euro IV, оснащенными сажевыми фильтрами.

Спецификации

- ACEA C1.
- ACEA A5/B5-07.
- Ford M2C 934-B.
- Ford M2C 912 & 913A/B.
- Рекомендовано для автомобилей Mazda, отвечающих требованиям Euro IV и Euro V с дизельными двигателями оборудованными DPF.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 5W-30
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m ³	851
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.2
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	57
Индекс вязкости	D 2270	-	168
Температура застывания	D 97	°C	-30
Температура вспышки	D 92	°C	226
Вязкость, -30 °C	D 5293	mPa.s	4780
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.