Q8 Moto SBK
SAE 5W-40

Описание

- Синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов, требующих спецификаций JASO MA2, SAE 5W-40

Применение

- Высококачественное синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов, требующих спецификаций JASO MA2.
- Q8 Moto SBK рекомендуется для серьезной повседневной эксплуатации в дорожных и внедорожных условиях.

Спецификации

- ACEA A3.
- JASO MA2.
- API SM.

Преимущества

- Синтетическое моторное масло для всесезонного применения.
- Превосходит требования спецификаций ACEA A3 и API SM.
- Превосходная защита двигателя после холодного старта.
- Устойчивая высокопрочная защитная пленка ограничивает износ двигателя.
- Синтетическая круглогодичная смазка двигателя.
- Обеспечивает поддержанное высокое давление масла.
- Предотвращает образование отложений.
- Способствует снижению потребления топлива двигателем.
- Хорошая защита от ржавчины и коррозии.
- Уменьшенное воздействие на окружающую среду.
- Совместимо с катализаторами.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 5W-40
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m³	851
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm²/s	14.0
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm²/s	82.0
Индекс вязкости	D 2270	-	176
Температура застывания	D 97	°C	-39
Температура вспышки	D 93	°C	220
Вязкость, -30 °C	D 5293	mPa.s	5900
Предельная температура прокачиваемости	D 3829	°C	-35
Сульфатная зольность	D 280	% mass	0.82

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.