

Это инновационное синтетическое моторное масло с уникальными чистящими и защитными свойствами. Mobil 1 0W-40 отвечает требованиям ведущих производителей автомобильной техники. Данное масло предназначено для обслуживания современных бензиновых и дизельных автомобильных двигателей. Эффективность смазочных материалов Mobil 1 проверена на гоночных соревнованиях NASCAR®. Моторное масло Mobil 1 0W-40 превосходно подходит для всех типов автомобилей, а его эффективность позволяет защищать двигатель в условиях, когда минеральные моторные масла не справляются. Mobil 1 заливается в качестве стандартного моторного масла во многие автомобили с самыми разными эксплуатационными характеристиками.

➤ Применение

Моторное масло Mobil 1 0W-40 рекомендовано для многоклапанных бензиновых и дизельных двигателей, оборудованных системами наддува и турбонаддува, установленных на легковых и малотоннажных грузовых автомобилях, а также автомобилях класса SUV и малотоннажных фургонах. Масло Mobil 1 0W-40 специально предназначено для применения в предельно тяжелых погодных условиях, когда минеральное масло теряет свою эффективность.

Mobil 1 0W-40 не рекомендуется для двухтактных и авиационных двигателей, если оно не одобрено производителем.

➤ Спецификации и одобрения

Моторное масло Mobil 1 0W-40 соответствует следующим требованиям или превосходит их:
API SN/SM/SL/SJ
ACEA A3/B3, A3/B4
Nissan GT-R

Моторное масло Mobil 1 0W-40 получило одобрение следующих производителей:
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
BMW LONGLIFE OIL 01
VW 502 00
VW 505 00
PORSCHE A40

0W-40



➤ Типовые свойства

Mobil 1 0W-40	
Вязкость, сСт (ASTM D445)	
при 40 °C	75
при 100 °C	13,5
Индекс вязкости	185
Вязкость на миниротационном вискозиметре при -40 °C (ASTM D4684)	31,000
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с при 150 °C (ASTM D4683)	3,8
Общее щелочное число (ASTM D2896)	11,8
Зольность сульфатная, массовая доля, % (ASTM D874)	1,3
Массовая доля фосфора, % (ASTM D4951)	0,1
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	230
Плотность при 15,6 °C, г/мл (ASTM D4052)	0,85

➤ Интервал замены масла

Интервалы замены масла могут быть от 3 000 миль (4 828 км) и до 15 000 миль (24 140 км) для некоторых новых моделей автомобилей. ExxonMobil рекомендует соблюдать интервалы замены масла и фильтров, указанные в сервисной книжке вашего автомобиля. Ресурс моторных масел Mobil 1 настолько высок, что вы можете быть уверены: они сохраняют эффективность в течение всего интервала замены масла, рекомендованного автопроизводителем. Масла Mobil 1 подходят для современных моделей автомобилей, требующих увеличенных интервалов замены моторного масла или оборудованных системами контроля состояния масла.