

Mobil 1 10W-30 – это инновационное полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для того, чтобы ваш двигатель работал как новый. Mobil 1 10W-30 обладает исключительной мощью способностью и противоизносной защитой. Моторное масло Mobil 1 10W-30 отвечает требованиям стандарта ILSAC GF-5 и превосходит его.

## ➤ Применение

Моторные масла класса вязкости 10W-30 рекомендуются для автомобилей класса SUV, малотоннажных фургонов и грузовых автомобилей, а также некоторых старых моделей легковых автомобилей.

Моторное масло Mobil 1 10W-30 не рекомендуется для двухтактных и авиационных двигателей, если оно не одобрено их производителем.

## ➤ Спецификации и одобрения

**Моторное масло Mobil 1 10W-30 соответствует следующим требованиям или превосходит их:**

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN, SM, SL, SJ

ILSAC GF-5

**Моторное масло Mobil 1 10W-30 обладает следующим уровнем свойств:**

General Motors GM-4718M

General Motors 6094M

API CF

**10W-30**



## ➤ Типовые свойства

**Mobil 1 10W-30**

Mobil 1 10W-30	
Класс SAE	10W-30
Вязкость при 100 °C, сСт (ASTM D445)	10,1
Вязкость при 40 °C, сСт (ASTM D445)	63,2
Индекс вязкости	146
Зольность сульфатная, массовая доля, % (ASTM D874)	0,8
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с при 150 °C (ASTM D4683)	3,0
Температура застывания, °C (ASTM D97)	-42
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	232
Плотность при 15,6 °C, г/мл (ASTM D4052)	0,859

## ➤ Интервал замены масла

Интервалы замены масла могут быть от 3 000 миль (4 828 км) и до 15 000 миль (24 140 км) для некоторых новых моделей автомобилей. ExxonMobil рекомендует соблюдать интервалы замены масла и фильтров, указанные в сервисной книжке вашего автомобиля. Ресурс моторных масел Mobil 1 настолько высок, что вы можете быть уверены: они сохраняют эффективность в течение всего интервала замены масла, рекомендованного автопроизводителем. Масла Mobil 1 подходят для последних моделей автомобилей, требующих увеличенных интервалов замены моторного масла или оборудованных системами контроля состояния масла.