

Chrysler MS 9602



Жидкость высшего качества для автоматических трансмиссий

Chrysler MS 9602 – жидкость высшего качества для автоматических трансмиссий, специально разработанная для трансмиссий DaimlerChrysler, для которых требуется использование жидкостей, отвечающих спецификации MS 9602 (ATF +4).

Основанная на базовых маслах групп II+ и III, жидкость для автоматических трансмиссий Chrysler MS 9602 разработана для самых сложных рабочих условий и является продуктом исключительного качества.

Области применения

- Chrysler MS 9602 разработана специально, чтобы удовлетворять требованиям новейших моделей автоматических трансмиссий DaimlerChrysler, а также гидравлических систем легковых автомобилей, легких грузовиков и внедорожников.
- Chrysler MS 9602 является жидкостью для первой заливки для всех автоматических трансмиссий, произведенных корпорацией DaimlerChrysler.

Преимущества

- **Превосходные низкотемпературные характеристики благодаря использованию базовых масел с исключительной термической стабильностью.**
- **Отличная стойкость к сдвигу и стабильные вязкостные характеристики.**
- **Значительно улучшенная окислительная стабильность по сравнению с другими жидкостями для автоматических трансмиссий.**
- **Значительно улучшенные противоизносные характеристики по сравнению с жидкостями для автоматических трансмиссий Daimler Chrysler предыдущего поколения.**

- Совместима с жидкостями для автоматических трансмиссий Daimler Chrysler предыдущего поколения.
- Благодаря использованию специальных присадок, нейтрализующих запах, значительно улучшен запах продукта по сравнению с жидкостью MS-9602"С".

Спецификации и одобрения

DaimlerChrysler MS 9602 (ATF +4)

Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

Здоровье и безопасность

Рекомендации по охране здоровья и безопасности содержатся в паспорте безопасности продукта, который может быть получен у представителя фирмы Шелл.

Берегите природу

Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Типичные физико-химические характеристики

Chrysler MS 9602	Метод	
Внешний вид		Окрашена в красный цвет
Плотность, API	D 1298	34.7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D 92	210
Температура застывания, °C	D 97	-48
Динамическая вязкость сПз при -28.9°C сПз при -40°C	D 2983	2,250 9,300
Кинематическая вязкость сСт при 40°C сСт при 100°C Универсальные секунды Сейболта при 100°F (37.8 °C) Универсальные секунды Сейболта при 210°F (98.9 °C)	D 445 D 445 (вычисл.) (вычисл.)	35.13 7.71 177.5 52.0
Индекс вязкости	D 2270	198

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Shell.