

Описание

- Синтетическое топливосберегающее масло класса вязкости SAE 0W-20 для удлиненных интервалов замены

Применение

- Специально разработано для бензиновых двигателей легкового транспорта, требующих экономии топлива.
- Масло Q8 Formula Ultra может применяться в качестве смазки двигателя, когда требуются следующие спецификации:

Спецификации

- API SN.
- ILSAC GF-5.

Преимущества

- 2%-ое сокращение потребления топлива бензиновых двигателей.
- Удлинённый интервал замены.
- Обеспечивает великолепную защиту двигателя при холодном запуске.
- Обеспечивает прекрасную работу двигателя в различных режимах эксплуатации.
- Обеспечивает надежную защиту от образования пены, ржавчины и коррозии.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 0W-20
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m ³	840
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.6
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	47
Индекс вязкости	D 2270	-	163
Температура застывания	D 97	°C	-42
Температура вспышки	D 92	°C	204
Вязкость, -30 °C	D 5293	mPa.s	5600
Вязкость HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.