

## SUBARU ATF

Жидкость для 3-х и 4-х ступенчатых автоматических коробок передач производства SUBARU.

№ п/п	Наименование параметра	Метод определения	Фактическое значение
1	Плотность при 20С, кг/куб.м	ГОСТ 3900-85	858
2	Вязкость кинематическая при 40 С, сСт	ГОСТ 33-2000	32,36
3	Вязкость кинематическая при 100 С, сСт	ГОСТ 33-2000	7,54
4	Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	212
5	Температура вспышки, С	ГОСТ 4333-87	194
6	Температура потери текучести, С	ГОСТ 20287-91	-50



## SUBARU ATF-5

Жидкость для 5-ти ступенчатых автоматических коробок передач производства SUBARU.

№ п/п	Наименование параметра	Метод определения	Фактическое значение
1	Плотность при 15 С, кг/куб.м	ГОСТ 3900-85	865
2	Вязкость кинематическая при 40 С, сСт	ГОСТ 33-2000	33,39
3	Вязкость кинематическая при 100 С, сСт	ГОСТ 33-2000	7,4
4	Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	186
5	Температура вспышки, С	ГОСТ 4333-87	186
6	Температура потери текучести, С	ГОСТ 20287-91	-50



## SUBARU PSF

Жидкость для гидроусилителя руля автомобилей SUBARU.  
Обеспечивает бесшумную работу механизма рулевого управления.

