

**Описание**

- Масло для смазки систем Kessler, оснащённых мокрыми тормозами

**Применение**

- Для промышленного оборудования, как перевозчики контейнеров, тяжелые грузовики, вилочные погрузчики, оснащённые мокрыми тормозными системами Kessler.

**Спецификации**

- Одобрение Kessler и Co GmbH.

**Преимущества**

- Оптимальные эксплуатационные параметры.
- Ограничивает шумность мокрых тормозов, таким образом, сохраняет тормозные свойства и снижает износ фрикционных дисков.
- Обеспечивает хорошее смазывание трансмиссий.
- Защищает оборудование от ржавчины.
- Предотвращает коррозию деталей оборудования.
- Подходит для использования в качестве гидравлической жидкости.
- Содержит компоненты, предотвращающие образование пены.
- Совместимо с обычными эластомерами.
- Оптимальные фрикционные особенности.

**Стандартные показатели**

	Метод	Единиц	Данные испытаний
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	863
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	28.3
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.0
Индекс Вязкости	D 2270	-	168
Температура вспышки	D 93	°C	199
Температура застывания	D 97	°C	-36

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.