

Описание

- Высококачественное моторное масло

Применение

- Высококачественное минеральное масло для легковых автомобилей и фургонov с бензиновыми или газовыми двигателями.
- Подходит для двигателей с катализаторами, а также для дизелей с турбонаддувом и без.

Спецификации

- ACEA A3/B3.
- API SL/CF.
- VW 501.01/505.00.
- MB 229.1.

Преимущества

- Высокий индекс вязкости обеспечивает превосходное смазывание трущихся поверхностей.
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа.
- Поддерживает чистоту двигателя.
- Отличная защита элементов двигателя от ржавчины и коррозии.
- Предотвращает образование отложений.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 15W-40
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m ³	884
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.2
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	107.7
Индекс вязкости	D 2270	-	134
Температура застывания	D 97	°C	-27
Температура вспышки	D 93	°C	202
Вязкость НТНС	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5
Вязкость -20 °C	IP 383	mPa.s	6700

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.