

Mobil 1 ESP Formula M 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло. Mobil 1 ESP Formula M 5W-40 производится на основе запатентованной смеси высокоэффективных компонентов, благодаря чему полностью совместимо с сажевыми фильтрами (DPF's).

➤ Применение

Моторное масло Mobil 1 ESP Formula M 5W-40 одобрено по спецификации MB 229.51.

Mobil 1 ESP Formula M 5W-40 не рекомендуется для двухтактных и авиационных двигателей, если оно не одобрено производителем.

➤ Спецификации и одобрения

Моторное масло Mobil 1 ESP Formula M 5W-40 получило одобрение следующих производителей:

MB-Approval 229.51 / 229.31

ESP Formula M 5W-40



➤ Типовые свойства

Mobil 1 ESP Formula M 5W-40	
Класс SAE	5W-40
Вязкость – ASTM D445	
сСт при 40 °C	81
сСт при 100 °C	13,4
Индекс вязкости	167
Зольность сульфатная, массовая доля, % (ASTM D874)	0,6
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с при 150 °C (ASTM D4683)	3,8
Температура застывания, °C (ASTM D97)	–39
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	236
Плотность при 15,6 °C, г/мл (ASTM D4052)	0,85

➤ Интервал замены масла

Интервалы замены масла могут быть от 3 000 миль (4 828 км) и до 15 000 миль (24 140 км) для некоторых новых моделей автомобилей. ExxonMobil рекомендует соблюдать интервалы замены масла и фильтров, указанные в сервисной книжке вашего автомобиля. Ресурс моторных масел Mobil 1 настолько высок, что вы можете быть уверены: они сохраняют эффективность в течение всего интервала замены масла, рекомендованного автопроизводителем. Масла Mobil 1 подходят для современных моделей автомобилей, требующих увеличенных интервалов замены моторного масла или оборудованных системами контроля состояния масла.